

Los productos PRO SPATTER KOTE están diseñados para proporcionar una superficie texturizada de calidad y multidimensional en paredes y techos nuevos de paneles de yeso y cartón yeso. Formulados para superar las mezclas en bolsas, estas texturas ofrecen una mayor adherencia y durabilidad. Estas texturas premezcladas aumentan la eficiencia y la consistencia de la textura al eliminar la mezcla en el lugar y las inconsistencias en los lotes. Los aditivos antimicrobianos crean una larga vida útil del material, lo que permite sellarlo y reutilizarlo en múltiples trabajos, reduciendo el desperdicio de material y mejorando la rentabilidad.

Los productos PRO SPATTER KOTE se pueden utilizar para lograr una variedad de texturas multidimensionales, incluidas las texturas de salpicaduras y piel de naranja, así como las texturas de knockdown y skiptrowel. Estas texturas están formuladas únicamente para aplicación profesional.

### CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN

Nivel de Brillo	1
Contenido de COV	< 5 g/L < 0.0423 lb./Gal

### USO RECOMENDADO

- Para uso interior en paneles de yeso nuevos
- Solo aplicación con pulverizador
- Uso en construcción residencial, comercial e institucional
- Texturas de knockdown, skip-trowel, salpicaduras y piel de naranja

### DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS

- Mayor Eficiencia
- Tecnología de Ahorro de Costes
- Durabilidad Duradera
- Texturas Multidimensionales
- Mejora del Rendimiento del Revestimiento Final
- Puede Ayudar a Cumplir con los Créditos LEED v4

### BENEFICIOS

**Textura de Ahorro de Costes:** La textura premezclada proporciona ahorros de costes al tener en cuenta el ahorro de mano de obra y el desperdicio de material. Aumente las eficiencias y la comodidad al eliminar la necesidad de mezclar en el lugar.

**Acabado de Textura Duradero:** Formulado con látex adicional para crear una textura resistente a la humedad que tiene mejor adherencia y más durabilidad que la mezcla en polvo en bolsa. La textura no reduce la retención del esmalte para un mejor rendimiento del revestimiento final.

**Infinitas Opciones de Textura:** Utilizando el producto SPATTER KOTE adecuado se pueden lograr texturas de salpicaduras, piel de naranja, knockdown, skip-trowel y una variedad de otras texturas.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**Tipo de Vehículo:** Etileno-Vinil Acetato

**Tinte de Color:** Blanco. No Tintar

**Brillo:** Mate

2-4 unidades @ 60°

**Contenido Sólido:** Peso: 64% ± 2

Volumen: 41% ± 2

**Tiempo de Secado:** (75° F. & 50% H.R.)

Tacto: 1 to 24 Hours

Repintar: 2 to 24 Hours

*Se puede esperar un tiempo de secado prolongado cuando se presentan condiciones como alta humedad, alto punto de rocío, baja temperatura, etc. Permita que el producto se seque completamente antes de aplicar la capa superior.*

### Cobertura Teórica:

Aplicar a 150 pies cuadrados por galón para lograr

100 mils Espesor de Película Húmeda

42 mils Espesor de Película Seca

*Al calcular la cobertura real de trabajo, tenga en cuenta las pérdidas de aplicación, la textura y porosidad de la superficie, la técnica de aplicación, etc*

### PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- Consulte las Hojas de Datos de Seguridad.
- Aplique solo si las temperaturas del aire, la superficie y el material permanecen a 50°F o más durante la aplicación y el secado.
- Destinado para aplicación profesional.
- No destinado para uso como capa final o como imprimación bajo revestimientos de pared.
- Para obtener mejores resultados, utilice imprimador, imprimador/sellador o surfactante apropiado antes de aplicar la textura.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad, grasa, aceite, tiza, eflorescencia o cualquier otro contaminante que pueda evitar una adherencia adecuada. Las juntas con cinta y las cabezas de clavos deben ser lijadas y limpiadas de polvo antes de finalizar. El lodo en las juntas y las cabezas de clavos debe estar completamente curado antes de finalizar para evitar marcas visibles.

**¡Advertencia! Si raspa, lija o remueve pintura vieja, podría liberar polvo de plomo. El plomo es tóxico. La exposición al polvo de plomo puede causar enfermedades graves, como daño cerebral, especialmente en niños. Las mujeres embarazadas también deben evitar la exposición. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, infórmese sobre cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD (5323) o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).**

## RECOMENDACIONES DE PINTURA HALLMAN LINDSAY

**NOTA:** Para obtener mejores resultados, aplique imprimador, imprimador/sellador o surfactante antes de los productos de textura para una apariencia más uniforme. Consulte a su tienda de servicio o representante de ventas para recomendaciones específicas de productos.

## APLICACIÓN

Diseñado para su uso con pulverización asistida por aire o pistola de tolva. También se puede aplicar con pulverización sin aire. Aplique solo si las temperaturas del aire, la superficie y la pintura están por encima de los 50°F, y así permanecerán hasta que la película esté seca. Todos los productos están formulados listos para su aplicación. Si es necesario, diluya moderadamente y no exceda los 2 oz por galón. Limpie todos los aplicadores con agua inmediatamente después de usar.

## REQUISITOS DE EQUIPO

**Máquina de textura o pistola de tolva:** Mínimo 2.5 GPM, 6.1 CFM, Boquilla de 3MM-12MM"

**HVLP:** No recomendado

**Rodillo:** No recomendado

**Brocha:** No recomendado